

Aandachtspunten bij het plaatsen van het GSS-Profiel en GSS-Safe:

1. Het GSS-Profiel altijd van links naar rechts plaatsen.
2. Van boven naar onder in elkaar schuiven.
3. Het profiel 5 à 10 mm op de muur naar binnen zetten. (fig.1)
4. Vergeet de nagel niet te steken; de nagel moet de muur raken! (fig.2) (* = silicaatsteen of beton)
5. Pasbuisje gebruiken zodat de paal iets naar buiten helt! (fig.3)
6. Alle gaatjes gebruiken om een haakje te bevestigen! (Zorg ervoor dat het net niet kan verschuiven bij het storten van beton.)
7. De paal door de plaatjes steken en hem 180° rond zijn as draaien. De 2 onderste deuvels van de paal zitten nu tussen de paal en de randbekisting!
8. Met de linkerhand de omgeplooidde rand van het profiel 10 mm van de paal verwijderd houden, terwijl de rechterhand het haakje om de maas van het net plooit → met andere woorden: na storten van het beton **mag het GSS-Profiel de veiligheidspaal nooit raken!** (fig.4)
9. Balkbekisting altijd met de omgeplooidde rand naar binnen bevestigen. (fig.5) Zet de paal recht maar gebruik het pasbuisje hier niet!

